

# **MVG Special**

Catalogus gepantserde deuren +  
brandwerend

Vermelde prijzen zijn Z/BTW

Esdoornenlaan 71 (hoek Brusselsesteenweg) 3090 Overijse  
Gsm: 0475/ 59 33 56 – [Tel:02/657 43 73](tel:026574373) – Fax:02/ 657 59 69  
Mail: [info@mvgspecial.be](mailto:info@mvgspecial.be)

# Gepantserde deur klasse 3 (STS53)

| Gepantserde deur klasse 3 (STS53)                            | 2015           | 2115           |
|--|----------------|----------------|
| Deurbreedte 830 – 880 – 930 (andere afmetingen op aanvraag.) | 830-880 of 930 | 830-880 of 930 |
| Gepantserde deur om te schilderen + RF 1/2h                  | 1952€          | 2174€          |
| Gepantserde deur om te schilderen + RF 1h                    | 2032€          | 2273€          |
| Gepantserde deur gelakt EBC (witlak) + RF 1/2h               | 1998€          | 2223€          |
| Gepantserde deur gelakt EBC (witlak) + RF 1h                 | 2077€          | 2322€          |
| Gepantserde deur HPL (formica) + RF 1/2h                     | 2030€          | 2256€          |
| Gepantserde deur HPL (formica) + RF 1h                       | 2109€          | 2355€          |



KLASSE 3 (STS 53)



# Technische gegevens

klasse 3 (STS 53) en brandwerend 1/2h of 1h.

## **TheuFria deur**

Het deurblad van de TheuFria deuren is met metaalschermen versterkt en gestabiliseerd. De deuren zijn voorzien van inbraakwerend hang- en sluitwerk, onder andere zware inox 120mm scharnieren met nastelmogelijkheid, meerpuntsslot met geharde schoten en haken voor een onverbreekelijke verbinding met de omlijsting. Aan de scharnierzijde

zijn drie stuks dievennokken voorzien. Standaard wordt een bodemdichting geplaatst en een deurspion meegeleverd.

De

TheuFria deuren zijn leverbaar in witlak, met hardkunststof-toplaag (HPL) of om te verven.

## **TheuFria kozijn**

De TheuFria kozijnen worden vervaardigd uit sendzimirverzinkt staal met een materiaaldikte van 1,5 mm. De kozijnen zijn voorzien van een hoogwaardige kras- en stootvaste grondlaag of laklaag in de kleur crème (RAL 1013) of wit (RAL 9010 )

Hierdoor zijn de kozijnen verzekerd van een langdurige bescherming. Alle overige RAL-kleuren zijn eveneens beschikbaar. In de aanslag van de kozijnen wordt een geluidwerende dichting toegepast.

# Technische gegevens

Klasse 3 (STS 53) en brandwerend 1/2h of 1h.

|                     |  |  |                       |  |
|---------------------|--|--|-----------------------|--|
| <b>Deurblad</b>     |  |  | <b>Kozijn (kader)</b> |  |
| <b>Dikte</b>        | 50mm   |  | <b>Materiaal</b>      | Staal 1,5mm dik                                    |
| <b>Kader</b>        | Roodhout met brandwerende strip              |  | <b>Oppervlakte</b>    | Voorgeverfd, RAL9010 of RAL 1013                   |
| <b>Vulling</b>      | Spaan  |  | <b>Sluitplaat</b>     | Uit gestanst in sluitstijl                         |
| <b>Dekplaat</b>     | Houtvezelplaat gelaagd met metaalinlage      |  | <b>Scharnier</b>      | Voorzieningen in hangstijl                         |
| <b>Slot</b>         | Meerpuntslot met haken + veiligheidscilinder |  | <b>Toebehoren</b>     | Hoekverbindingen, schroeven en montagehandleiding. |
| <b>Scharnier</b>    | 3 scharnieren gefreesd                       |  | <b>Verpakking</b>     | Karton   |
| <b>Dievenpennen</b> | 3 dievenpennen gefreesd                      |  |                       |  |
| <b>Toebehoren</b>   | Automatische bodemdichting geplaatst         |  |                       |  |
| <b>Verpakking</b>   | Karton                                       |  |                       |  |